


规格书

DTCM16K-80H-AL

高精度双远心镜头 (大靶面)



DTCM 系列大靶面双远心镜头特点

- 极高的成像能力以配合大靶面成像系统
- 支持 47M 面阵或 16k 线阵工业相机
- 高质量双侧远心设计, 以满足高精度视觉系统的要求
- 每一只均独立调校测试, 确保品质如一
- 可快速更改接口、F/#、DOF 等参数

光学参数

物方视场 FOV(Φmm)	80
放大倍率 β(x)	0.738
物方工作距 WD(mm)	228±4
支持 CCD 尺寸 (Φmm)	59
像方最佳 F/#	9.9
像方 MTF30 (lp/mm)	>85
物方景深 DoF(mm)	±1.6@F22
像方畸变 (% max)	<0.1
物方远心度 (° max)	<0.1
物像距 l/O(mm)	580±4

配套光源

DTCL-80H-xW-y
平行 (远心) 光源
光束直径 80mm



机械参数

相机接口	M72
镜头总长 (mm)	340.0
净重 (kg)	3.4

视野范围 (mm x mm)

KAI-47051 (48.7x29.0)	66.0x39.3
Linescan-16K 3.5/3.53um (57.4mm)	77.8
Linescan-8K 7/7.04um (57.4mm)	77.8

